

# SL705S

# BenQ

Artikelnummer	99.J2577.B31
Display-Technologie	1x0,7" DLP™
Auflösung	<b>SVGA (800 x 600)</b>
Lichtstärke	<b>1000 ANSI Lumen</b>
Lampe / -lebensdauer	120W VIP / 1500 Stunden
Betriebsgeräusch	<34 db
Kontrast / Ausleuchtung	600:1 / 85%
Farben	16,7 Million
Bildformat	4:3 und 16:9
Objektiv	F=2,6 – 3,1
Zoomrate	1:1,2
Projektionsgröße/ -abstand	95,3 – 762 cm / 1,5 - 10 m
Computerkompatibilität	Windows PC, Macintosh
Eingangssignal:	Horizontal: 20-88kHz Vertikal: 20-100Hz Autoscan, Auto-position, Feineinstellung
Signalwiedergabe	VGA (640x480); SVGA (800x600); kompr. SXGA (1280x1024)
Video-Normen	PAL-M / PAL-N / SECAM / NTSC / NTSC 4.43 / HDTV
Audio	1 x 1 Watt
Eingänge	1 x RGB 15 pol. Mini-Sub-D 1 x S-Video Mini Din 4 pin 1 x RCA Composite Video 1 x Line in Stereo Klinke 3,5mm
Fernbedienung	SmartCard IR-Fernbedienung / Presentation Wizard (USB)
Funktionen	Auto Setup, Digitale Trapezkorrektur (Keystone), Digitaler Bildzoom, Freeze, Blank
Einsatzposition	Tisch - Decken - Rückprojektion
On Screen Display	Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Niederländisch; Chinesisch
Zubehör (optional)	
Gehäusematerial	Magnesiumlegierung
Netzspannung	100-240 V AC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	185W (Max.)
Abmessungen (B x H x T)	220 x 52 x 175 mm
Gewicht	ca. 1,7 kg
Zertifizierungen	CE; UL; FCC; C-TICK; CB; VCCI; CSA; TUV-GS
Garantie	3 Jahre

## SmartCard Fernbedienung



Projektorsteuerung und vielfältige Präsentationsfunktionen wie Freeze, Blank, digitaler Zoom und digitale Keystonekorrektur

## Anschlußmöglichkeiten



Der SL705S ist trotz seiner Kompaktheit mit allen notwendigen Anschlüssen versehen und kann mit einem PC, Notebook, Mac, einer Videokamera, DVD Player, VCD Player, Videorecorder und vielen anderen Bildquellen verbunden werden.

## Kompakte Transporttasche



Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht den Anschluß vieler externer Komponenten.

## Mit dem Presentation Wizard

steuert man eine Powerpoint Präsentation einfach und professionell. (Anschluß USB)



Projektions- Abstand (m)	minimale Bild-		Diagonale		maximale Bild-		Diagonale	
	Breite (cm)	Hohe (cm)	(cm)	(Zoll)	Breite (cm)	Hohe (cm)	(cm)	(Zoll)
1	50,7	38,0	63	25	61,8	48,3	77	30
2	101,3	76,0	127	50	123,7	92,7	155	61
3	151,9	113,9	190	75	185,3	138,9	252	91
4	202,5	151,9	253	100	247,0	185,2	309	122
5	253,2	189,9	317	125	308,7	231,8	366	152
6	303,8	227,9	380	150	370,5	277,9	463	182
7	354,4	266,2	443	175	452,2	324,2	540	213
8	405,1	303,8	506	199	494,0	370,5	618	243
9	455,7	341,8	570	224	595,7	416,7	695	273
10	506,3	379,8	633	249	617,5	463,1	772	304